

## Cash Comfort RCH Elegant

**schnell, zuverlässig, innovativ - einfach ELEGANT**



### RESISTIV/KAPAZITIV TOUCHSCREEN-TASTATUR

15,6"- kapazitiver Touchscreen; Auflösung: 1366x768

### FORTSCHRITTLICHE BILDSCHIRM-TECHNOLOGIE

Innovatives Design; Schwenkbarer Bildschirm, für die angenehme Nutzung bei jeder Sonneneinstrahlung

### GROßES SCHNITTSTELLENANGEBOT

3 x USB; 2 x RS-232; 1 x LAN; 1 x RJ-11; 1 x Micro SD Steckplatz; 1 x Mini USB

### PREMIUM-HARDWARE

verchromte Basis, ARM Cortex A9 Dual Core @1GHz CPU

### GEWINNBRINGENDE SOFTWARELÖSUNG

Individuelle Anpassung für jeden Geschäftsbetrieb



#### **EFFIZIENT**

Der Zugriff auf die Funktionen ist leicht, schnell und unmittelbar dank 15,6-Zoll-Touchpanel-Bildschirm.

#### **SOFTWARE-LÖSUNGEN**

Die ATOS Software ist dank ihrer Anpassungsfähigkeit für jeden Geschäftsbetrieb vom Restaurant bis zum Einzelhandelsgeschäft geeignet.

#### **VARIABEL**

Zahlreiche Schnittstellen für z.T. optionales Zubehör und viele Extras (integr. Dallas-Kellnerschloss, integr. NFC-Leser, ext. Magnetstreifenleser MSR).

## GET MORE

Die professionelle Lösung Cash Comfort RCH Elegant in fortschrittlichem Design aus innovativen Materialien. Einer der Vorteile ist das interaktive Design, welches dem Kassensystem dank der Stabilität der soliden, verchromten Basis mit Nischeffekt, der maximalen Ausrichtbarkeit des Bildschirms und der exklusiven Form Funktionalität und Eleganz verleiht. Cash Comfort RCH ELEGANT ist die Lösung mit großem Potential für Gastronomie **und** Handel



## ...Alle Infos auf einen Blick!

- Display: 15,6 Zoll;  
Auflösung: 1366x768;  
Touch-Technologie:  
Resistiv/Kapazitiv
- Speichervolumen:  
8GB eMMC; RAM-  
Speicher: 1GB
- Gemischte Netzwerke  
aus stationären und  
mobilen Kassen  
möglich
- Schnittstellen:
  - 1x RJ11-Adapter  
für Anschluss an  
Kassenslade, 12V
  - 2x RS 232 serielle  
Schnittstelle mit  
RJ45-Stecker für  
Anschluss an PC  
und Strichcode-  
leser
  - 3x USB für externe  
Peripherie-geräte
  - 1x Micro SD-Karte
  - 1x Mini USB
- Größe: (4960)  
285x390x390 mm
- Temperatur:
  - Betrieb: 0°-40°C
  - Lagerung: 20°-60°C